

# WB PRIMER

## INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



### DESCRIZIONE GENERALE

Primer a base acqua a rapida asciugatura da usare sulle pavimentazioni in legno non trattate o levigate con apposito macchinario, per il settore commerciale, residenziale e sportivo.

L'uso di un primer minimizza i rischi di incollaggio laterale tra i listoni del pavimento. Si consiglia di applicare alcune mani di protettivo scegliendo una delle vernici a base acqua Junckers, dopo l'applicazione del primer.

WB Primer contiene una protezione UV che riduce l'impatto della luce solare.

WB Primer ha ottenuto la certificazione Danish Indoor Climate Labelling. Questa certificazione attesta che il prodotto ha superato diversi test relativi al degasaggio e all'odore e garantisce che nella pavimentazione non ci sono sostanze chimiche che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'aria.

Per uso professionale e privato.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Prodotto:** Primer acrilico a base acqua.

**Dimensioni e unità:**

Clear: 2½ litro, 5 litro e 10 litro.

White: 5 litro.

**Aspetto:**

Clear: Cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

White: Cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato di color bianco trasparente.

### DATI TECNICI

**Consumo:** 8 m<sup>2</sup> per litro.

**Prima dell'uso:** Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso.

**Strumento per l'applicazione:** Rullo con peli corti. Non applicare con spruzzatore. Non versare direttamente il prodotto sul pavimento.

**Temperatura della superficie:** 15-25 °C.

**Diluizione:** Non consigliato.

**Tempo di asciugatura a 20 °C a 50 % RH:** Circa 1-2 ore.

RH: I prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30 % durante l'anno.

**Pulizia degli strumenti:** Acqua e sapone subito dopo l'uso.

**Conservazione:** 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

---

## RACCOMANDAZIONI D'USO

WB Primer, Clear: 1 mano 8 m<sup>2</sup>/litro o

WB Primer, White: 1-2 mani, 8 m<sup>2</sup>/litro.

+ 2 mani di vernice per la superficie. Scegliere in base alla presunta usura del pavimento.

**Zone ad alto traffico:** Finire con 2 mani di MT500 Floor Lacquer o HT700 Floor Lacquer 10 m<sup>2</sup>/litro.

**Zone a basso traffico:** Finire con 2 mani di MT200 Floor Lacquer 10 m<sup>2</sup>/litro.

**Aree sportive:** Finire con 2 mani di HP800 Sport 10-12 m<sup>2</sup>/litro.

---

## ISTRUZIONI D'USO

### Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detergenti, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

L'ultima levigatura, prima dell'applicazione di WB Primer Clear, deve essere fatta con carta abrasiva grana 120-150.

L'ultima levigatura, prima dell'applicazione di WB Primer White, deve essere fatta con carta abrasiva grana 150-180. Ciò conferisce alla superficie laccata un aspetto più uniforme.

- Applicare 1 mano di WB Primer su uno strato levigato e uniforme e lasciare asciugare come da istruzioni.
- In caso di utilizzo WB Primer White, è possibile applicare una mano aggiuntiva per ottenere una maggiore intensità del colore.
- Assicurarsi che i bordi sovrapposti sulla zona laccata non si seccino durante il trattamento.
- Non applicare più di 2 mani al giorno.
- Quando il primer sarà asciutto, levigare con carta abrasiva grana 150-180 o con un cuscinetto abrasivo nero.
- Quindi applicare 2 mani di una delle vernici Junckers consigliate per i pavimenti verniciati.

### Pavimentazioni trattate:

- Levigare con un macchinario prima di applicare WB Primer.
- Usare una grana 24-36 per togliere le applicazioni precedenti.
- Quindi rimuovere i segni della levigatura con una grana 60-80.
- Applicare il primer come indicato nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

## PRECAUZIONI D'USO

Prima di usare il prodotto leggere attentamente l'etichetta sulla confezione e osservare le misure di precauzione indicate. Consultare la scheda dati di sicurezza per informazioni dettagliate.

---

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Prodotti:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer