

PAVIMENTI IN LEGNO MASSELLO A PLANCIA

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I listoni Junckers in legno massello in plancia sono prefiniti in fabbrica e pronti per la posa come da "istruzioni di posa Junckers". Le plance sono formate da un unico listello e hanno uno smusso di circa 0,5mm. Ogni listone é intestato e ha delle scanalature su tutti i quattro lati.

TOLLERANZE DEL PRODOTTO

Dimensioni nominali della scheda:

Spessore x Larghezza:

15 x 129 mm
 20,5 x 140 mm
 20,5 x 185 mm

Lunghezza 15 x 129 mm:

2500 / 2400 / 2200 / 2100 / 2000 / 1800 /
 1600 / 1500 / 1200 / 800 / 600 mm (±1.0
 mm).

Lunghezza 20,5 x 140/185 mm:

3000* / 2700* / 2400 / 2100 / 1800 / 1500
 / 1200 / 900 / 600 mm (±1.0 mm).

* Non disponibile per Rovere Fumé

Tolleranza, spessore e larghezza

Spessore, 15 und 20,5mm (±0.2 mm)
 Larghezza: 15 x 129 mm (±0.4 mm)
 Larghezza: 20,5 x 140/185 mm (±0.5 mm)

Sistema di essiccazione: Essiccazione in forno.

Contenuto medio di umidità

Tutte le varianti tranne Rovere Fumé:
 8% (+/- 2%).
 Rovere Fumé: 9% (+/- 2%).

Deviazioni standard Complanare

0,2mm (0,3mm in aree circoscritte).
 Le estremità dei listoni sono ad angolo retto con fuori squadra di +/- 0,3mm.

GAMMA DE PRODOTTI

Prodotto	Classificazione	Finitura	Varianti di prodotto
Rovere	<u>Larghezza 129/140 mm:</u> Classic, Harmony Variation <u>Larghezza 185 mm:</u> Harmony	Verniciata opaca Verniciata lucida Oliata Non trattata	Bordo in neoprene* Colorato** Spazzolato**
Rovere Fumé	<u>Larghezza 129/140 mm:</u> Harmony, Variation <u>Larghezza 185 mm:</u> Harmony	Ultramatt versiegelt Natur geölt Unbehandelt	Bordo in neoprene* Spazzolato**

* vedi Fig. 1

** verificare nel Catalogo Residenziale (Product Selector)

BORDO IN NEOPRENE

Striscia in PVC espanso con celle chiuse per assorbire i movimenti naturali del pavimento in legno.

La striscia misura 3x8mm e installata fornisce un giunto largo 2 mm che varia durante l'anno in base alle variazioni dell'umidità relativa.




Fig. 1

PROPRIETÀ TECNICHE

Durezza:

Tutti i tipi di Rovere: 3,4 Durezza Brinell ca.

Resistenza allo scivolamento, (preliminare):

Verniciato e oliato: 0,4 ca (DIN 18032/2)

Reazione al fuoco, (DIN EN 13501-1):

Superficie trattata: C_{fl}-S₁

Non trattato: D_{fl}-S₁

Conduzione termica, (coefficiente di trasmissione):

0,17 W/mk ca

Resistenza al calore: 0,12 mq K/W

Valore di riflessione della luce (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Opaca	Lucida
Rovere	27	26
Rovere Nordic	30	-
Rovere Fumé	7	-

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

VERNICIATURA

Rovere, lucida o opaca:

Preparazione: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Finitura: vernice poliuretanica bi componente.

Spessore totale del film: min. 40 µ.

Rovere Pearl:

Preparazione: colorazione trasparente a base acqua.

Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.

Spessore totale del film: min. 40 µ

Rovere Fumé:

Pre-trattamento: trattamento NH₃ per ottenere una colorazione scura.

Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.

Spessore totale del film: min. 40 µ.

Rovere, altri colori:

Pre-trattamento: Macchia colorata.

Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essiccazione UV.

Endbearbeitung: Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.

Spessore totale del film: min. 40 µ.

OLIATURA

Preparazione: saturazione della superficie con olio a base uretanica ad essiccazione ossidativa.

Finitura: olio a base uretanica ad essiccazione ossidativa. Consumo totale di olio: aggiunta fino a totale saturazione della superficie.

NON TRATTATO: Levigatura con grana 150.

IMBALLI E PESI**15 x 129 mm:**

Avvolto in plastica LDPE e cartone.

Lunghezza della plancia da 600–2500 mm. Ogni confezione contiene 6 strati di assi del pavimento.

Una confezione può contenere fino al 50 % di tavole di lunghezza inferiore a 1500 mm.

Gli ordini includeranno confezioni di lunghezze miste, come specificato di seguito, utilizzando le lunghezze standard delle tavole.

Numero di m² per confezione:

1500 mm / 1.16 m²
1600 mm / 1.24 m²
1800 mm / 1.39 m²
2000 mm / 1.55 m²
2100 mm / 1.63 m²
2200 mm / 1.70 m²
2400 mm / 1.86 m²
2500 mm / 1.94 m²

Peso kg/mq:: Tutte le varianti: 12.06

20,5 x 140 mm:

Avvolto in plastica LDPE.

Lunghezza della plancia da 600–3000 mm. Ogni confezione contiene 6 strati di assi del pavimento.

1 strato può includere lunghezze miste, utilizzando lunghezze standard delle assi del pavimento.

Gli ordini possono includere confezioni di lunghezze miste.

Numero di m² per confezione:

1500 mm / 1,26 m²
1800 mm / 1,51 m²
2100 mm / 1,76 m²
2400 mm / 2,02 m²
2700 mm* / 2,27 m²
3000 mm* / 2,52 m²
*Non disponibile per l'essenza Rovere
Fumé

Peso kg/mq: Tutte le varianti: 16,02

20,5 x 185 mm:

Avvolto in plastica LDPE e cartone.

Lunghezza della plancia da 600–3000 mm. Ogni confezione contiene 4 strati di assi del pavimento.

1 strato può includere lunghezze miste, utilizzando lunghezze standard delle assi del pavimento.

Gli ordini possono includere confezioni di lunghezze miste.

Numero di m² per confezione:

1500 mm / 1.11 m²
1800 mm / 1.33 m²
2100 mm / 1.55 m²
2400 mm / 1.78 m²
2700 mm* / 2.00 m²
3000 mm* / 2.22 m²
*Non disponibile per l'essenza Rovere
Fumé

Peso kg/mq: Tutte le varianti: 16.02