

POLYFOAM

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

Tappetino di sottofondo con barriera al vapore per pavimenti flottanti.

Il materassino PolyFoam è ideale sia per i pavimenti in legno massello Junckers sia per i pavimenti in multistrato, in cui è necessario l'impiego di una barriera al vapore.

Il materassino PolyFoam è un tappetino di sottofondo, 2 in 1, elastico, ad isolamento acustico per pavimenti flottanti.

È composto da una membrana in polietilene accoppiata a un tappetino espanso estruso, in modo da consentire una sovrapposizione di 100 mm di polietilene da un lato con nastro incorporato.

Il materassino PolyFoam è non assorbente e quindi deve essere posato con il lato fibra rivolto verso il basso per evitare la perforazione della membrana ad opera di particelle di sabbia o ghiaia.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Materiale: LDPE (polietilene) estruso con struttura a celle chiuse.

Peso: circa 70 gr/m

Spessore: 2.2 mm (tappetino: 2.0 mm e polietilene: 0.2 mm)

Larghezza: 1.1 m (copre: 1.0 m) Quantità per rotolo: 15 e 30 m

Colore: Bianco

PROPRIETÀ TECNICHE

Temperatura di applicazione: -60 °C a +80 °C Conducibilità

Conducibilità termica: 0.05 W/mK (DIN 52612)

Assorbimento acqua: 0.5 % (ASTM C-272-53)

Resistenza all'usura: 50 anni (SP 0414 e ISO 1798)

Densità di diffusione: 750 PAM