

PARQUET GLUE

INFORMAZIONI SUI PRODOTTO



DESCRIZIONE GENERALE

Colla elastica a rapida essiccazione con proprietà di riduzione del rumore. Non contiene acqua, isocianati e solventi organici.

Il prodotto può essere usato per incollare i pavimenti Junckers in legno massello a 2 strip, a plancia, in listelli singoli e Hex Parquet.

Può essere applicata sulla maggior parte dei sottofondi per es. quelli fatti in cemento, acciaio, alluminio e legno.

In caso di massetti in anidrite e asfalto è necessario stendere una barriera all'umidità liquida come primer prima di applicare la colla.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indurimento/essiccazione: La colla indurisce esclusivamente con l'aiuto dell'umidità dell'aria.

Confezioni: 10 litri / 16,5 kg.

Densità: Circa 1,65 kg/litro.

Colore: Marrone chiaro.

Consistenza: Pastosa.

EMICODE: EC1 PLUS – valori di emissione molto bassi.

DATI TECNICI

Consumo: Circa 0,5-0,6 l /m².

Base: Polimero MS.

Solventi organici: Nessuno.

Composizione solida: 100 %.

Tempo di essiccazione/indurimento: Dopo 1-2 giorni.

Tempo di apertura: Incollaggio bagnato : 0-40min.

Temperatura di resistenza: Da -30 °C a 70 °C.

Utensili per l'applicazione:

Sottofondi in legno o cemento per i quali non è necessario utilizzare come primer la barriera anti-umido liquida: Spatola Junckers in plastica.

Pavimenti trattati con la barriera anti-umido liquida: Spatola J11 Junckers in metallo.

Pulitura degli utensili: Pulire subito dopo l'uso con un panno oppure meccanicamente dopo l'indurimento.

Durata: Dura un anno se la confezione non viene aperta e se viene tenuta a una temperatura di 20 °C. Non deve essere tenuta a temperature inferiori a 0 °C.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso:

Sottofondi in cemento:

Assicurarsi che l'umidità residua contenuta nel massetto non sia maggiore di 75 % RH. Durante l'uso il riscaldamento a pavimento deve essere spento per agevolare la capacità adesiva.

Se il contenuto di umidità residua dovesse risultare superiore al valore sopra indicato e in caso di riscaldamento a pavimento, dovrà essere usata una barriera all'umidità liquida.

Sottofondi in legno:

l'umidità residua deve essere in equilibrio con quella della stanza, per es. 6-12 % contenuto di umidità.

La superficie deve essere pulita, asciutta e livellata, per es. livellata a +/-2 mm su uno strato di 1,5 m.

La temperatura della stanza deve essere compresa tra 18 °C e 22 °C e l'umidità deve essere compresa tra 35-65 % RH.

Applicazione della colla:

Applicare la colla con una delle spatole Junckers. Ciò assicura il corretto quantitativo di colla.

Assicurarsi che venga usato il tipo di spatola corretto, vedi la sezione Utensili per l'applicazione.

Impugnare la spatola con una angolazione di 45°.

Applicare la colla su un'area pari a 3-4 file di listoni alla volta e non superare mai un'area nella quale i listoni possano essere posati in 40 minuti.

Posa del pavimento:

I listoni devono essere appoggiati sulla colla umida e spinti verso il basso.

In caso di posa di listoni 2 strip o a plancia si ricorda di inserire i distanziatori in ogni fila di listoni alla distanza massima di 900 mm per rispettare la regola della "misura dei 10 listoni".

Trovate ulteriori informazioni sulle istruzioni di posa dei diversi sistemi di pavimentazione.

Qualsiasi trattamento superficiale deve essere effettuato come minimo dopo 48 ore.

MISURE DI PRECAUZIONE

Prima di usare il prodotto leggere attentamente le informazioni riportate sull'etichetta e osservare le misure di precauzione riportate.

Leggere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

F 6.5 - Junckers Liquid Moisture Barrier.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

H 6.1
2021-03-09
Replacement of
2020-11-18